

	ボディタイプ		ハイデッカ												
	型式		2DG-RD00												
	用途		観光				2×1ワイドシート		都市間	観光				2×1シート	
	乗車人員（座席+補助席+乗務員）		45+0+2	45+9+2	49+9+2	49+0+2	27+0+2	30+0+2	40+0+1	45+0+2	45+8+2	49+7+2	49+0+2	45+5+2	
	シート配列		11列		12列		9列	10列	10列	11列		12列		9列	
	タイプNo.（代表車型/社内呼称） ※1		501	505	507	515	518	528	509	501A	505A	507A	515A	518A	
	寸法	全長 (mm)		11,990											
全幅 (mm)		2,490													
全高 (mm)		3,535													
標準室内寸法		長さ (mm)	10,775												
		幅 (mm)	2,365												
		高さ (mm)	1,950												
ホイールベース (mm)		6,120													
オーバーハング		フロント (mm)	2,640												
		リア (mm)	3,230												
トレッド		フロント (mm)	2,075												
	リア (mm)	1,850													
最低地上高 (mm)		200													
重量 ※2	車両重量 (kg)		12,600	12,760	12,710	12,630	12,870	13,010	12,640	12,730	12,860	12,820	12,810	13,040	
	車両総重量 (kg)		15,185	15,840	16,010	15,435	14,465	14,770	14,895	15,260	15,885	16,010	15,615	14,635	
性能	最小回転半径 (m)		10.3												
	アプローチアングル (度)		8.9												
	デパーチャアングル (度)		10.0												
エンジン	型式		D6HC												
	総排気量 (cc)		9,959												
	気筒配列/過給器		直列6気筒/WGターボ・インタークーラー												
	噴射システム		電子制御式コモンレール												
	排出ガス処理システム		DPF+SCRシステム（尿素水添加・自動再生式）												
	最高出力(ネット) [kW(PS)/r.p.m.]		316 (430) /1,800 [ネット]												
	最大トルク(ネット) [N・m(kgf・m)/r.p.m.]		2,060 (210) /1,200 [ネット]												
	圧縮比		17.2												
	内径×行程 (mm)		122×142												
トランスミッション	仕様	ZF社製 マニュアルトランスミッション						ZF社製 オートマチックトランスミッション							
		前進6速 / 後退1速						前進6速 / 後退1速							
		パワーアシスト付ショートシフトレバー						プッシュセレクタ（POWERモード付）							
	クラッチ		油圧・エアアシスト併用 乾燥単板コイルスプリング						トルクコンバータ						
	変速比		6.435/3.769/2.259/1.444/1.000/0.805/R:7.994						3.364/1.909/1.421/1.000/0.720/0.615/R:4.235						
	最終減速比		3.909												
	最終減速機		ハイボイドギア												
	ブレーキ	主ブレーキ	フルエア2系統式リーディングトレーリング												
		補助ブレーキ	標準	排気ブレーキ+ジェイクブレーキ						一体型流体式リターダー（ZF社製インターダ）					
			オプション	流体式リターダー（ZF社製インターダ）						-					
	駐車ブレーキ		空気式車輪制動形スプリングブレーキ												
	ステアリング		インテグラル式パワーステアリング												
	サスペンション	フロント/リア	ワイドサス・車軸式円形スリーブ空気ばね・ワイドスタビライザー付												
		車高調整	電子制御式車高調整装置 車高調整±30mm												
タイヤサイズ		295/80R22.5													
燃料タンク容量 (ℓ)		420(195+115+110)													
尿素水タンク容量 (ℓ)		40													
電気装置	バッテリー		24V-200Ah(190H52×2)												
	オルタネータ		24V-180A												

■オプション、特別架装等で車両重量が増加した場合、車重・軸重との関係で、定員が減少となる場合がありますのでご注意ください。

■主要諸元・装備仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

■主要諸元表の数値は国土交通省審査届出値です。オプションによって数値が変わることがありますのでご注意ください。

■エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。[ネット]はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、[グロス]はエンジン単体で測定したものです。

※1:本表以外に届出している仕様もございますので、詳しくは販売店にお問合せ下さい。

※2:仕様(オプション組合せ)、特別注文装備によって、カタログ値の車両重量が異なる場合があります。登録時の実測値が適用されます。

※3:オプション選択が出来ないタイプもございますので、詳しくは販売店にお問合せ下さい。